

Merkmale <i>characteristics</i>	Beschreibung <i>description</i>		
	D30+	D35+	D40+
Auszugslängen <i>extension lengths</i>	182 - 300 cm	202 - 350 cm	232 – 400 cm
Ø Innenrohr Ø <i>inner tube</i>	48,30 mm	63,50 mm	63,50 mm
Ø Außenrohr Ø <i>outer tube</i>	60,30 mm	76,10 mm	76,10 mm
Gewicht <i>weight</i>	16,32 kg	20,01 kg	22,61 kg
Tragfähigkeit <i>load capacity</i>	20 kN		
Zertifizierung <i>certification</i>	DIN EN 1065 - Ü		
Oberfläche <i>surface</i>	Feuerverzinkt <i>galvanized</i>		
Kennzeichnungen <i>labelling</i>	Ü-Kennzeichen <i>Ü-mark</i>		
Sonstiges <i>other</i>	- Maßband zur präzisen Höhenjustierung integriert <i>Integrated measuring tape for precise height adjustment.</i> - Das Außenrohr verfügt über einen besonders verstärkten Schlagschutz am Fuß. Dieser dient der zusätzlichen Stabilität und Langlebigkeit. <i>The outer tube features a specially reinforced impact protection at the base, providing additional stability and durability.</i>		

Belastungstabelle | load table:

Auszugslänge <i>extension lengths</i>	D30+ (1,82 – 3,00m)		D35+ (2,02 – 3,50m)		D40+ (2,32 – 4,00m)	
	IT* UP	IT* DOWN	IT* UP	IT* DOWN	IT* UP	IT* DOWN
(meter)	(kN)					
4,0					21,27	25,00
3,9					22,51	27,00
3,8					24,00	29,00
3,7					25,51	31,25
3,6					27,00	34,00
3,5			26,25	30,52	28,75	36,76
3,4			28,27	33,52	30,51	37,52
3,3			30,27	36,50	32,27	37,58
3,2			32,27	37,58	33,27	37,58
3,1			34,51	37,58	34,51	37,58
3,0	20,60	24,52	35,75	37,58	35,75	37,58
2,9	22,00	27,00	36,51	37,58	37,57	37,58
2,8	23,75	29,76	37,57	37,58	37,57	37,58
2,7	25,51	33,00	37,57	37,58	37,57	37,58
2,6	27,51	37,00	37,57	37,58	37,57	37,58
2,5	28,75	37,58	37,57	37,58	37,57	37,58
2,4	30,27	37,58	37,57	37,58	37,57	37,58
2,3	31,51	37,58	37,57	37,58	37,57	37,58
2,2	34,00	37,58	37,57	37,58		
2,1	36,51	37,58	37,57	37,58		
2,0	37,57	37,58	37,57	37,58		
1,9	37,57	37,58				
1,8	37,57	37,58				

* IT= Innenrohr | *inner tube*